



SYSTEMES DE BACHAGE

« simples et rapides en toute sécurité »

	Quick bâche manuel	Quick bâche électrique	Quick bâche électrique	Quick bâche à manivelle	Bâchage transversal	Bâchage transversal	Bâchage simple	Bâchage simple	Bâchage suspendu manuel	Bâchage suspendu manuel
	Voir vidéo / PHOTO 1		Voir vidéo / PHOTO 2	Voir PHOTO 3			Voir PHOTO 4	Voir PHOTO 4		
	QB1	QBAE3	QBAE4SR	QBAM2	BT7	BT7SR	BS5	BS5SR	BS6	BS6SR
Porteur (P) Semi-remorque (SR)	P	P	SR	P - SR	P - SR	P - SR	P - SR	P - SR	P - SR	P - SR
Prix	-	-	-	-	-	-	+++	+++++	+++++	+++++
Manuel ou électrique	Manuel	Electrique	Electrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Etanchéité pour enrobés	+++++	+++++	+++++	-	-	-	-	-	-	-
Porte arrière hydraulique recouverte	-	-	-	Rideau spécial	-	-	-	-	-	-
Ridelle hydraulique ouverte avec bâchage couvert	Oui	Oui	Oui	Option bandeau fixe	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche en polyéthylène "spécial enrobés"	Oui	Oui	Oui	Oui	Non PVC	Non PVC	Non PVC	Non PVC	Non PVC	Non PVC
Rabats sur les côtés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Filins au dessus des rives	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Arceaux pour dôme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Protection bâche repliée	Niche dans protège cabine ou carter en option	Niche dans protège cabine ou carter en option	Niche dans protège cabine ou carter en option	Capotage en option	Non	Non	En option, niche dans protège cabine	En option, niche dans protège cabine	En option, niche dans protège cabine	En option, niche dans protège cabine

↪ Le système breveté **QUICK-BACHE** MANUEL ou ELECTRIQUE (voir la vidéo dans le catalogue de notre site web www.cif-bennes.com)

☞ **QUICK BACHE MANUEL : code QB1 (sur porteurs 4x2, 6x4, 8x4) :**

- longueur standard ou sur mesure (maxi de 6200 mm)
- bâche de couleur noire en polyéthylène avec rabats sur les côtés
- tension par 2x2 boucles reliées aux crochets sur les côtés
- intégration dans protège cabine spécial CIF ou carter de protection
- enrouleur automatique
- adaptable sur autres marques de benne

Photo 1

☞ **QUICK BACHE ELECTRIQUE : code QBAE3 (sur porteurs 6x4, 8x4) :**

- bâche de couleur noire en polyéthylène **sans rabats sur les côtés**
- avec arceaux 30 cm et **2 câbles** + poulies
- intégration dans carter de protection (option)
- sur porte arrière hydraulique = bâche enroulable automatique avec 3 lames acier (interchangeable en PD):

: code QBAE4SR (sur semi remorques) :

- **descriptif idem ci-dessus**
- bâche **avec rabats sur les côtés** de 150 mm, étanche
- avec arceaux 30 cm et **1 seul câble** + poulies

Photo 2



↪ Le système de bâchage A MANIVELLE (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques)

☞ **BACHAGE A MANIVELLE code QBAM2 (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques) :**

- bâche de couleur noire en polyéthylène sans rabats sur les côtés
- avec arceaux de 30 cm et 2 câbles + poulies
- intégration dans carter de protection (option)
- sur porte arrière hydraulique = bâche enroulable automatique avec 3 lames acier (interchangeable en PD)

Photo 3



↪ Le système de bâchage TRANSVERSAL MANUEL (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques)

☞ **BACHAGE TRANSVERSAL MANUEL code BT7 et BT7SR (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques) :**

- enroulement sur la règle alu, sous réserve de possibilité de loger la passerelle avant dos cabine
- bâche de couleur noire, verte, bleue, blanche ou rouge sans rabats sur les côtés, en PVC 650 g
- avec 1 arceau sur 6x4, 2 arceaux sur 8x4 et 3 arceaux sur semi remorques

↪ Le système de bâchage simple manuel (sur porteurs 4x2, 6x4, 8x4 et semi remorques)

☞ **BACHAGE SIMPLE MANUEL code BS5 et BS5SR (sur porteurs 4x2, 6x4, 8x4 et semi remorques) :**

- la bâche coulisse sur 2 câbles avec crochets en S
- bâche de couleur noire, verte, bleue, blanche ou rouge sans rabats sur les côtés, en PVC 650 g
- intégration dans protège cabine spécial CIF ou carter de protection
- si porte arrière hydraulique : possibilité d'un rideau AR fixe ou coulissant

Photo 4



↪ Le système de bâchage suspendu manuel (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques)

☞ **BACHAGE SUSPENDU MANUEL code BS6 et BS6SR (sur porteurs 6x4, 8x4 et semi remorques) :**

- la bâche avec arceaux intégrés (boucle en bout coulissante dans le câble) et 2 tendeurs à lanterne
- bâche de couleur noire, verte, bleue, blanche ou rouge avec rabats sur les côtés en option, en PVC 650 g
- intégration dans protège cabine spécial CIF ou carter de protection
- si porte arrière hydraulique : possibilité d'un rideau AR fixe ou coulissant

2 ans pièces et main d'oeuvre pour conditions d'utilisation normales d'environ 8 heures par jour, travaux effectués en usine

Cachet du concessionnaire

AFAO
ISO 9001
VERSION 2000

CIF
Bennes

B.P. 3 - Z.I. la Clariaie - 49270 LE FUILET
Tel. 33 (0)2 41 70 54 54 - Fax 33 (0)2 41 70 59 62
E.mail : info@cif-bennes.com - www.cif-bennes.com